



FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CODIGO	CA 11
FECHA	FEBRERO 2007
FECHA ULTI. REVISION	SEPTIEMBRE 2012
VERSION	3

ESMALTE SINTETICO BRILLANTE (SECADO RAPIDO)

GENERALIDADES

Esmalte sintético brillante de aceite, de secado rápido y alta calidad para uso en metal y madera, en área industrial y residencial.

CARACTERISTICAS

Las pinturas forman una película dura, brillante, lavable, con buen cubrimiento, adherencia y durabilidad. No contienen secantes ni pigmentos con plomo.

APLICACIÓN

Se recomienda diluir la pintura en una proporción de 4 a 1 en thinner o Varsol (El varsol mejora el acabado aunque retarda un poco más el secado). Se aplica con rodillo, brocha o pistola.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de polvo, grasas, óxidos y deben retirarse partes sueltas. A las superficies metálicas se les aplica el anticorrosivo correspondiente.

RENDIMIENTO

15-20 m²/gal sobre superficies metálicas nuevas
20-30 m²/gal en repinte.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REQUISITO	UNIDAD	ESPECIFICACION	OBSERVACIONES
DENSIDAD	g/ml	0,90 – 1,10	
MOLIENDA	Unidad Hegman	>4	
VISCOSIDAD	cp	>1500	>Tres días de fabricada
% SÓLIDOS (P/P)	%	>35	
% SÓLIDOS (V/V)	%	>35	
TIEMPO SECADO	Hora	4 horas	Secado al tacto
RESISTENCIA AGUA	Hora	>4 horas	No presente abombamiento, desprendimiento, manchas después de expuesta