

	FICHA TECNICA DE PRODUCTO		CODIGO	CA 11
			FECHA	FEBRERO 2007
			FECHA ULTI. REVISION	SEPTIEMBRE 2012
			VERSION	3

BARNIZ NATURAL

DESCRIPCION

El Barniz es recubrimiento sintético brillante, transparente de y de fácil aplicación elaborado con resinas alquídicas para la decoración y protección de toda clase de construcciones de madera, enchapes, para granitos, ladrillos, o piedras que no estén sometidas permanentemente a la humedad, la luz directa del sol o la abrasión severa.

CARACTERÍSTICAS

El barniz forma una película de alta nivelación, flexibilidad y adherencia. Tiene alta penetración y facilidad de lijado y es de rápido secado

APLICACIÓN

Se recomienda diluir la pintura en una proporción de 4 a 1 en thinner o Varsol (El varsol mejora el acabado aunque retarda un poco más el secado). Se aplica con rodillo, brocha o pistola.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa, partes sueltas y/o pintura deteriorada. Se debe eliminar toda la mugre y material extraño que pueda afectar el acabado; se deben resanar las grietas ya agujeros y otros defectos. Si la superficie está limpia, un leve lijado mejora la adherencia y durabilidad de la pintura.

RENDIMIENTO

20-30 m²/gal sobre superficies rústicas
40-50 m²/gal en repinte.

RECOMENDACIONES

Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños.