

	FICHA TECNICA DE PRODUCTO	CODIGO	CA 11
		FECHA	FEBRERO 2007
		FECHA ULTIMA REVISION	MARZO 17 2008
		VERSION	3

PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES

GENERALIDADES

Pintura al agua a base de emulsión acrílica, de alta calidad diseñada para el cubrimiento y embellecimiento de fachadas, patios y áreas expuestas a condiciones de intemperie.

CARACTERISTICAS

Las pinturas forman una película dura, lavable, con excelente cubrimiento, adherencia y estabilidad a la luz. No contienen pigmentos con plomo.

APLICACIÓN

Se recomienda diluir la pintura en una proporción de 4 a 1 en agua. No adicionar acronales, imprimantes, ni otros productos similares. Se aplica con rodillo, brocha o equipo Air-Less.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de humedades, polvo, grasas, mohos y deben retirarse partes sueltas. En superficies con cal, ésta debe ser previamente eliminada. No aplicar sobre estucos de yeso (Sulfato de Calcio).

RENDIMIENTO

25 m²/gal sobre paredes nuevas
15 m²/gal sobre paredes texturadas.

PRESENTACIÓN

Galón
Balde
Cuñete
Tambor